


GLISSIÈRES VIT/GLISS POUR COURROIES RONDES




Réalisées en Polyéthylène Haute Densité (PEHD), les glissières VIT/GLISS offrent, en plus d'un bon guidage des courroies, un excellent coefficient de frottement qui permet d'augmenter la charge transportée sur les courroies.




Type	Réf.	Ø Courroies	L	H	r	h
R6	GR06	Ø 6	20	10	4	4
R8	GR08	Ø 8	20	12	5	5
R10	GR10	Ø 9,5 - 10	25	15	6	6
R12	GR12	Ø 12 - 12,5	30	20	7	8
R15	GR15	Ø 15	35	25	8,5	10
R18	GR18	Ø 18	40	25	10	12

Livrées en barres de 3 m.



Type	Réf.	Ø Courroies	L	H	r	h	Hc	Lc	Hr	e	Lr
RC6	GRC06	Ø 6	20	15	4	4	18	20	10	1,5	10
RC8	GRC08	Ø 8	20	15	5	5	18	20	10	1,5	10
RC10	GRC10	Ø 9,5 - 10	20	15	6	6	20	20	10	1,5	10
RC12	GRC12	Ø 12 - 12,5	28	15	7	8	20	28	12	2	14
RC15	GRC15	Ø 15	33	20	8,5	10	25	38	18	2,5	22
RC18	GRC18	Ø 18	38	20	10	12	25	38	18	2,5	22

Livrées en barres de 3 m.



- Rail en acier galvanisé.
- Possibilité de glissière en PEHD blanc ou bleu alimentaire sur rail inox.
- Glissière spéciale sur plan.

Nous consulter.

Avantages :

- Guidage parfait des courroies.
- Très bon coefficient de frottement.
- Très bonne résistance à l'abrasion.
- Bonne résistance aux chocs.
- Bonne tenue à la corrosion et à la plupart des agents chimiques.
- Température d'utilisation maxi en continu : +70°C.
- Températures extrêmes en pointe : -40°C à +100°C.

ATTENTION

Au montage, tenir compte du coefficient de dilatation longitudinal du PEHD, soit 2 mm par mètre pour 10°C d'élévation de température.

GLISSIÈRES COURROIES RONDES EN COURBE



GR12CO25x16 GR12CO20x20 GR12CO20x20N

La flexibilité de cette glissière permet sa mise en place par cintrage sur un convoyeur courbe.

3 modèles standards pour courroies rondes Ø 12 mm :

25 x 16 mm et 20 x 20 mm avec ou sans rainure de positionnement.

Courroies conseillées : POLY/FLEX rugueuse ou autre courroie déglacée.

