

BÄNDER METALL DETEKTIERBAR

EIGENSCHAFTEN

- Homogen aus einem Stück extrudiert, wasserdicht und witterungsbeständig
- Beständig gegen Wasser, Reinigungsmittel, Tierische- und pflanzliche Öle und Fette
- EU-Kennzeichnung
- Metall detektierbar
- Härte: 90ShA
- Temperaturbereich: +20°C/+70°C
- Reibungskoeffizient :
HDPE 0,25
Edelstahl 0,6

TRAPEZGURTE - DEL/FLEX BLAU



ungezahnt

Referenz	Zugkraft (daN)	Ø Riemenscheibe (mm)		Querschnitt	Spannung
		Empfohlen	Mini		
DFVB08MD	6	55	50	8x5 (M)	5%
DFVB10MD	10	80	65	10x6 (Z)	5%
DFVB13MD	18	100	80	13x8 (A)	5%



gezahnt

Referenz	Zugkraft (daN)	Ø Riemenscheibe (mm)	
		Empfohlen	Mini
-	-	-	-
DFVBCR10MD	6	60	50
DFVBCR13MD	13	80	60

Ab Lager in 30 m Rollen

ATC-63 Bänder BLAU

Referenz	Oberseite	Querschnitt	Zugkraft (daN)	Spannung	Ø Riemenscheibe (mm)	
					Empfohlen	Mini
ATC63BMD	strukturiert	25x2,3 mm +	14	5%	60	50
ATC63BLIMD	glatt	Führung 4x2,5mm	14	5%	60	50

Ab Lager in 30 m Rollen

RUNDRIEMEN - DEL/FLEX BLAU

Referenz	Abschnitt (Ø en mm)	Zugkraft (daN)	Spannung	Ø Riemenscheibe an der Unterseite der	
				Empfohlen	Mini
DFRB04MD	4	2,2	5%	40	30
DFRB05MD	5	3,5	5%	50	40
DFRB06MD	6	5,8	5%	60	50
DFRB08MD	8	11	5%	80	65

Auf Anfrage



MAFDEL

Z.I. Lafayette - 131, rue de la Plaine
38790 Saint Georges d'Espérance - FRANCE
Tel. +33 (0)4 78 96 21 90 - mafdel@mafdel.fr
www.mafdel-belts.com

