

CORREAS METAL DETECTABLE

CARACTERÍSTICAS :

- Correa monolítica, impermeable e imputrescible
- Resistencia al agua, a los detergentes, a los aceites y grasas animales y vegetales
- Cumplimiento con la normativa UE para el contacto directo con alimentos
- Metal detectable
- Dureza : 90 ShA
- Temperaturas : + 20°C/+70°C
- Coeficiente de fricción :
PEAD 0,25
Acero inoxidable 0,6

CORREAS TRAPEZOIDALES - DEL/FLEX AZUL

no dentada

Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo(mm)		Sección	Tensión
		Aconsejado	Mínimo		
DFVB08MD	6	55	50	8x5 (M)	5%
DFVB10MD	10	80	65	10x6 (Z)	5%
DFVB13MD	18	100	80	13x8 (A)	5%

dentada

Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo(mm)	
		Aconsejado	Mínimo
-	-	-	-
DFVBCR10MD	6	60	50
DFVBCR13MD	13	80	60

En stock, por rollo de 30 m

CORREAS ATC - 63 AZUL

Referencia	Superficie	Sección	Fuerza de tracción (daN)	Tensión	Ø polea primitivo(mm)	
					Aconsejado	Mínimo
ATC63BMD	estructurada	25x2,3 mm +	14	5%	60	50
ATC63BLIMD	lisa	guía 4x2,5mm	14	5%	60	50

En stock, por rollo de 30 m

CORREAS REDONDAS - DEL/FLEX AZUL

Referencia	Sección (Ø en mm)	Fuerza de tracción (daN)	Tensión	Ø polea en fondo de ranura (mm)	
				Aconsejado	Mínimo
DFRB04MD	4	2,2	5%	40	30
DFRB05MD	5	3,5	5%	50	40
DFRB06MD	6	5,8	5%	60	50
DFRB08MD	8	11	5%	80	65

Bajo demanda



MAFDEL
Z.I. Lafayette - 131, rue de la Plaine
38790 Saint Georges d'Espérance - FRANCE
Tel. +33 (0)4 78 96 21 90 - mafdel@mafdel.fr
www.mafdel-belts.com

