

COURROIES METAL DETECTABLE



CARACTÉRISTIQUES :

- Courroie monomatériau, imperméable et imputrescible
- Résistance à l'eau, aux détergents, aux huiles et graisses animales et végétales
- Alimentarité UE
- Métal détectable
- Dureté : 90 ShA
- Températures : + 20°C/+70°C
- Coefficient de frottement :
PEHD 0,25
Inox 0,6

COURROIES TRAPEZOÏDALES - DEL/FLEX BLEUE



non- crantée

Référence	Force de traction (daN)	ø poulie primitif (mm)		Section	Tension
		Conseillé	Mini		
DFVB08MD	6	55	50	8x5 (M)	5%
DFVB10MD	10	80	65	10x6 (Z)	5%
DFVB13MD	18	100	80	13x8 (A)	5%



crantée

Référence	Force de traction (daN)	ø poulie primitif (mm)		Section	Tension
		Conseillé	Mini		
-	-	-	-	-	-
DFVBCR10MD	6	60	50	-	-
DFVBCR13MD	13	80	60	-	-

Sur stock en rouleau de 30 m

COURROIES ATC - 63 BLEUE

Référence	Face supérieure	Section	Force de traction (daN)	Tension	ø poulie primitif (mm)	
					Conseillé	Mini
ATC63BMD	structurée	25x2,3 mm +	14	5%	60	50
ATC63BLIMD	lisse	guide 4x2,5mm	14	5%	60	50

Sur stock en rouleau de 30 m

COURROIES RONDES - DEL/FLEX BLEUE

Référence	Section (ø en mm)	Force de traction (daN)	Tension	ø poulie en fond de gorge (mm)	
				Conseillé	Mini
DFRB04MD	4	2,2	5%	40	30
DFRB05MD	5	3,5	5%	50	40
DFRB06MD	6	5,8	5%	60	50
DFRB08MD	8	11	5%	80	65

Sur demande



mafdel

MAFDEL
Z.I. Lafayette - 131, rue de la Plaine
38790 Saint Georges d'Espérance - FRANCE
Tel. +33 (0)4 78 96 21 90 - mafdel@mafdel.fr
www.mafdel-belts.com

