



SOUPLEX ANTISTATIQUE



		SOUPLEX ANTISTATIQUE		
Références		SXRN04AS	SXRN05AS	SXRN06AS
Couleur		Noire		
Matière		Polyuréthane		
Section \varnothing en mm		4	5	6
Résistivité de surface		10⁹0hms.m		
Force de traction		1,5daN	2,5daN	4 daN
Tension		8%		
\varnothing Poulie en fond de gorge conseillé (mm)		45	50	60
\varnothing Poulie en fond de gorge mini (mm)		35	40	50
Alimentarité		Non		
Tension de pose		5 à 8 % selon conditions		
Températures extrêmes		-20°C / + 60°C		
Coefficient de frottement	PEHD	0,35		
	Acier	0,60		
	Inox	0,70		
Conditionnement		Rouleau de 30 m		



MAFDEL
 Z.I. Lafayette - 131, rue de la Plaine
 38790 Saint Georges d'Espéranche - FRANCE
 Tel. +33 (0)4 78 96 21 90 - mafdel@mafdel.fr
 www.mafdel-belts.com





DEL/FLEX ANTISTATIQUE



		DEL/FLEX ANTISTATIQUE	
Références		DFP63AS	DFB63AS
Couleur		Vert foncé	
Matière		Polyuréthane	
Face supérieure		Lisse	
Face inférieure		Lisse	
Résistivité de surface		10⁸ Ohms.m	
Epaisseur		3 mm	
Force de traction		10 daN/cm ² de section à 1% de tension	
		15 daN/cm ² de section à 2% de tension	
		20 daN/cm ² de section à 3% de tension	
Largeur maxi		380 mm	
∅ Diamètre minimum d'enroulement		70 mm	
Poids		3,75 kg/m ²	
Tension de pose		1 à 3 % selon conditions	
Alimentarité		Non	
Températures extrêmes		-20°C / + 70°C	
Coefficient de frottement	PEHD	0,25	
	Acier	0,50	
	Inox	0,60	



MAFDEL
 Z.I. Lafayette - 131, rue de la Plaine
 38790 Saint Georges d'Espérance - FRANCE
 Tel. +33 (0)4 78 96 21 90 - mafdel@mafdel.fr
 www.mafdel-belts.com

