



# SOUPLEX ANTISTATISCH



		SOUPLEX ANTISTATISCH		
Referenz		SXRN04AS	SXRN05AS	SXRN06AS
Farbe		Schwarz		
<b>Material</b>		<b>Polyurethan</b>		
Querschnitt $\varnothing$ mm		4	5	6
<b>Oberflächenwiderstand</b>		<b><math>10^9 \text{ Ohms.m}</math></b>		
Zugfestigkeit		1,5daN	2,5daN	4 daN
Maximale Vorspannung		8%		
$\varnothing$ Empfohlener Durchmesser (mm)		45	50	60
$\varnothing$ Mindestdurchmesser (mm)		35	40	50
Lebensmittelzulassung		Nein		
Vorspannung		5 bis 8 % je nach Einsatzbedingungen		
Temperaturbereich		-20°C / + 60°C		
Reibungs- koeffizient	HDPE	0,35		
	Stahl	0,60		
	Edelstahl	0,70		
Bestellmenge		30 m Rolle		



**MAFDEL**  
 Z.I. Lafayette - 131, rue de la Plaine  
 38790 Saint Georges d'Espéranche - FRANCE  
 Tel. +33 (0)4 78 96 21 90 - mafdel@mafdel.fr  
 www.mafdel-belts.com





# DEL/FLEX ANTISTATISCH



		DEL/FLEX ANTISTATISCH	
Referenz		DFP63AS	DFB63AS
Farbe		Dunkelgrün	
<b>Material</b>		<b>Polyurethan</b>	
Oberseite		Glatt	
Unterseite		Glatt	
<b>Oberflächenwiderstand</b>		<b>10<sup>8</sup> Ohms.m</b>	
Dicke		3 mm	
Zugfestigkeit		10 daN/cm <sup>2</sup> Querschnitt bei 1% Spannung	
		15 daN/cm <sup>2</sup> Querschnitt bei 2% Spannung	
		20 daN/cm <sup>2</sup> Querschnitt bei 3% Spannung	
Maximale Breite		380 mm	
<b>Minimaler Rollendurchmesser</b>		70 mm	
Gewicht		3,75 kg/m <sup>2</sup>	
Vorspannung		1 bis 3% je nach Einsatzbedingungen	
Lebensmittelzulassung		Nein	
Temperaturbereich		-20°C / + 70°C	
Reibungs- koeffizient	HDPE	0,25	
	Stahl	0,50	
	Edelstahl	0,60	



**MAFDEL**  
 Z.I. Lafayette - 131, rue de la Plaine  
 38790 Saint Georges d'Espérance - FRANCE  
 Tel. +33 (0)4 78 96 21 90 - mafdel@mafdel.fr  
 www.mafdel-belts.com

