ACCESSOIRES

TASSEAUX DROITS

- Les tasseaux permettent de transporter les produits sur un plan incliné.
- Hauteur : 25 à 150 mm.
  Recoupe en largeur sur demande.
- Les tasseaux peuvent être **rainurés** pour limiter le collage des produits*.
- **Tasseaux renforcés** par goussets selon type de bande.

TASSEAUX GODETS

- Les tasseaux permettent d'augmenter le volume des produits transportés sur fortes inclinaisons.
- Hauteur : 50 mm*.
  Recoupe en largeur à la demande.
- Les tasseaux peuvent être **rainurés** pour limiter le collage des produits*.

ECAILLES DE RIVE

- Hauteur : 25 à 100 mm*.
- Position des écailles par rapport aux bords de la bande : cf. fiche technique.
- Enroulement minimum sur inflexion concave : cf. fiche technique.

*Disponibilité selon type de bande.

ACCESSOIRES

INSERTS DE FRICTION

- Les inserts de friction permettent de transporter les produits sur un plan incliné.
- Matière : Caoutchouc noir structuré 45 ShA, non alimentaire.
- Répartition sur la bande à la demande.
- Disposition des inserts sur la largeur pour le retour de bande : à la demande.

ROULETTES

- Matière : Acétal.
- Caractéristiques techniques : cf fiche technique.
- Les roulettes sont utilisées pour diminuer l'effort à l'accumulation ou distancer un produit.



PIGNONS

MOULÉ	USINÉ	DÉMONTABLE
Polyamide Polyamide renforcé fibres de verre Acétal	Polyéthylène Acétal	Polyéthylène Acétal

Alésage carré de 40 ou circulaire de 25 ou 30 mm, autres sur demande.
Bague d'arrêt démontable pour alésage carré ou rond sur demande.